

UNIFIED COMMUNICATIONS



Kompakte Full-HD-Webcam mit Kamera-Abdeckung



Egal ob zu Hause oder im Büro, die UC CAM75FS stellt sicher, dass Sie alle Vorteile eines Video-Meetings genießen können. Ein integriertes Array mit 2 Mikrofonen erkennt die Töne aus einer Entfernung von bis 4 Metern Distanz und liefert ein hochwertiges Audio ohne störende Hintergrundgeräusche oder Verzerrungen.

Sie unterstützt alle führenden Konferenz-Programme wie Zoom, Skype oder Microsoft Teams - und die einfache, aber effiziente Kamera-Abdeckung garantiert, dass die Kamera Sie nur dann erkennt, wenn Sie es möchten.



Sichtfeld (FoV) von 77°

Das Sichtfeld ist der erkennbare Bereich, den man durch die Kameralinse sehen kann. Dies schlägt sich direkt in die Größe des Meeting-Raums nieder, der für die Remote-Teilnehmer sichtbar sein wird. Ein Sichtfeld (FoV) unter 80° ist eine perfekte Wahl für die Erfassung Ihres persönlichen Arbeitsplatzes.



Digitale 2D- und 3D-Rauschunterdrückung

Die Kombination beider Bild-Entrauschtechnologien liefert eine unglaubliche Bildqualität und stellt eine klare und deutliche Visualisierung von Videos und Bildern sicher, auch bei schlechter Beleuchtung.



Klarer, deutlicher und natürlicher Ton

Ein fortgeschrittener Algorithmus für Rauschunterdrückung erkennt dass ein aus 2 Elementen bestehendes Mikrofon-Array die Töne aus einer Entfernung von bis 4 Metern Distanz und liefert ein hochqualitatives Audio, welches von störenden Hintergrundrauschen und Verzerrungen aller Art frei ist.



Kamera-Abdeckung

Eine manuelle Kamera-Abdeckung kann jederzeit eingesetzt werden, damit Sie sicher stellen, dass Ihre Kamera Sie nur dann sieht, wenn Sie sich es möchten.

SPEZIFIKATION

Kamera

Pixels	2M
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p
Unterstützte Auflösungen	1080p/30fps, 720p/30fps, 576p/30fps
Diagonales Sichtfeld (dFoV)	77°
Fokus-Modus	Fest
Fokus-Entfernung	1m
Öffnung	2

Audio

Anzahl der Mikrofonarrays	2
Aufnahmebereich des Mikrofons	4m
Aufnahmewinkel des Mikrofons	180°

Konnektivität

Camera USB Type-C

LEISTUNG

Vorschriften CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	80 x 69.5 x 38mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	96 x 71 x 56mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0,05kg
Gewicht (inkl Verpackung)	0.1kg
EAN code	4948570032990

VERWANDTE INFORMATIONEN

Verwandte Produkte [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED