



43" | 55" | 65"

T29AS-SERIE

- » Zero gap PCAP
- » iiSignage² - Content Management System
- » iiControl - Geräteverwaltungssystem
- » iiShare - Software für drahtlose Übertragungen



QUERFORMAT HOCHFORMAT



32" | 43" | 50" | 55" | 65"

TF39AS-SERIE

- » Optical Bonded PCAP
- » iiSignage² - Content Management System



QUERFORMAT HOCHFORMAT FACE-UP



10"* | 15.6" | 21.5"

TW23AS-SERIE

- » PCAP
- » Google Mobile Services (GMS)



QUERFORMAT HOCHFORMAT FACE-UP



24"

TW24AS-SERIE

- » PCAP
- » Google Mobile Services (GMS)
- » Erhältlich in weiß



QUERFORMAT HOCHFORMAT FACE-UP



10" | 15.6"

TW25LASC-SERIE

- » PCAP
- » Google Mobile Services (GMS)
- » RGB LED rundum
- » NFC- & RFID-Lesegerät




QUERFORMAT HOCHFORMAT FACE-UP



32"

TW26AS-SERIE

- » PCAP
- » Google Mobile Services (GMS)
- » iiSignage² - Content Management System



QUERFORMAT HOCHFORMAT FACE-UP



SERIEN	T29AS	TF39AS	TW23AS	TW24AS	TW25LASC	TW26AS
Größen	43", 55", 65"	32", 43", 50", 55", 65"	10", 15,6", 21,5"	24"	10" , 15,6"	32"
Vollständige Modellbezeichnung	Txx29AS-BxAG	TFxx39AS-BxAG	TWxx23ASx-BxP / -Bx	TW2424AS-Bx / -WxB	TWxx25LASC-BxPNR	TWxx26AS-Bx
Wichtigste Eigenschaft	ALLES IN EINEM, INTERAKTIV	UNTERNEHMENSKRITISCHE UMGEBUNGEN	EINFACHE INSTALLATION, VIELSEITIG EINSETZBAR	EINFACHE INSTALLATION, VIELSEITIG EINSETZBAR	MEETING RAUM	ALLES IN EINEM, INTERAKTIV
Auflösung	3840x2160	3840x2160 ^A	1024x768 (10"), 1920x1080	1920x1080	1280x800, 1920x1080	1920 x 1080
Touch-Technologie	Zero gap PCAP	Optical Bonded PCAP	PCAP	PCAP	PCAP	PCAP
Berührungspunkte	20	40 (20 Schreiben)	10	10	10	10
Touch Hover Unterstützung	-	Glass 6mm / Handschuh	-	-	-	-
Palm Rejection	Ja	Ja	-	-	-	-
Glasoberfläche	Anti-Glare-Beschichtung	Anti-Fingerprint-Beschichtung / AG	Anti-Glare-Beschichtung	Anti-Glare-Beschichtung	Anti-Glare-Beschichtung	Anti-Glare-Beschichtung
Ausrichtung	Querformat / Hochformat	Querformat / Hochformat Face-up	Querformat / Hochformat Face-up	Querformat / Hochformat Face-up	Querformat / Hochformat Face-up	Querformat / Hochformat Face-up
Helligkeit Panel / Produkt (cd/m²)	500 / 450	500 / 435	450 / 385, 400 / 344 (21.5")	350	450 / 390	500 / 430
Androidversion	14	11	13, 12 (21.5")	12	12, 14	14
SOC	MT9679E	311D2	RK3568, RK3399 (21.5")	RK3399	RK3399 / RK3576	RK3576
SOC CPU	Quad-core A73x4	Octo-core A53x4 + A73x4	RK3568 Quad core A55x4 (10", 15.6"), RK3399 Hexa-core A53x4 + A72x2	RK3399 Hexa-core A53x4 + A72x2	RK3399 Hexa-core A53x4 + A72x2, RK3576 Octo-core A53x4 + A72x4	Octa-core A53x4 + A72x4
Systemleistung	***	****	*** / **** (21.5")	****	**** / *****	*****
ROM / RAM	4 / 32GB	4 / 32GB	4 / 32GB	4 / 32GB	4 / 32GB	4 / 32GB
Signal-Eingang	2x HDMI / DP / USB-C	2x HDMI / DP	-	1 x HDMI	-	HDMI
Signal-Ausgang	-	-	mini-HDMI / HDMI (21.5")	USB-C	-	-
USB-Ports	2x 2.0	2x 2.0	2x 2.0 + 1x 3.2	1x 2.0, 1x 3.2 + 1x Typ-C 3.2	1x 2.0 + 1x 3.2, 1x 2.0 + 1x 3.2 + 1x Typ-C 3.2	1x 2.0 + 1x 3.2 + 1x Type-C 3.2
LAN / WIFI / BT	LAN / WIFI / -	LAN / WIFI ^C / -	POE (10.1"/15.6") / LAN / WIFI / BT5	LAN / WIFI / BT5	POE / LAN / WIFI / BT5	POE / LAN / WIFI / BT5.3
LAN/RS232 Steuerung	Ja/ Ja 2x	Ja / Ja	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -
Lautsprecher/ Mikrofon	2x 10W / -	2x 10W / -	2x 2W / Ja	2x 5W / Ja	2x 2W / Ja	2x 5W / Ja
Audio-Ausgang	-	Mini-Jack	Mini-Jack	Mini-Jack	Mini-Jack	Mini-Jack
60950 Kugelfalltest / IK	-	Ja / IK08	-	-	-	-
Sonstiges	-	-	-	-	RGB LED rundum	-
Apps	-	-	Google GMS / Browser	Google GMS / Browser	Google GMS / Browser	Google GMS / Browser
Software CMS/DMS	iiSignage ² / iiControl	iiSignage ²	-	-	-	iiSignage ² / -
Drahtlose Präsentation	iiShare / Eshare	Eshare	-	-	-	-
Aktive Kühlung	-	Ja für Face-up-Ausrichtung	-	-	-	-

^A 32" - 1920x1080, ^B auch in weiß erhältlich, ^C Optional mit EW-7822UTC Dongle